

AMELIE ALTA



Poltrona ergonomica direzionale con schienale alto caratterizzata dalle generose dimensioni

Basamento

Boch in alluminio pressofuso di 670 mm di d.

Ruote

A doppio battistrada con diametro 65 mm., standard [di serie] o gommate, entrambe possono essere libere [di serie] o auto frenanti. I piedini in poliammide sono intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

Elevazione

Tutte le colonne a gas Quinti sono conforme alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

Meccaniche

1. **M5** la configurazione standard della sedia prevede un meccanismo oscillante mono leva con comando gas altezza e bloccaggio in posizione operativa. E' completo di volantino per la variazione della durezza di oscillazione. Il corpo portante è interamente costruito in alluminio pressofuso.
2. **M4 / M3** [optional] il punto di rotazione di questo meccanismo è avanzato. La leva di blocco permette il bloccaggio in 3 posizioni con sistema anti ritorno della seduta. E' completo di volantino per la variazione della durezza di oscillazione. Il corpo portante è interamente costruito in alluminio pressofuso lucido o nero.
3. **M10** [optional] Meccanismo armonico, garantisce un'oscillazione permanente della seduta e elevazione a gas

Braccioli

La poltrona può ospitare i 2 diversi modelli:
1. Coppia di braccioli in piatto cromato
2. Braccioli pieni completamente rivestiti

Sedile & schienale


Sedile e schienale sono, per tutte le versioni, realizzate con una struttura di acciaio con cinghie elastiche, interamente schiumata a freddo.

Imbottiture

Imbottiture standard fornite in poliuretano espanso schiumato a freddo disponibile nella versione GLUE , SOFT o SLIM

AMELIE ALTA

DIMENSIONI



AMELIE ALTA

RIVESTIMENTI

BIO-EXPO CATEGORIA 2 300 gr/mt2 100% Propitex FR batteriosattico Classe 1UNI EN ISO 354:2003 100.000 +/- 10% cicli Maltindale	MELANGE CATEGORIA 3 390 g/lin.m 100% Trevira CS Classe 1 80.000 +/- 10% cicli Maltindale	MERIT CATEGORIA 7 500g/lin.m 76% Poliestere Recycled 24% Poliestere EN 1021-1/2 85.000 % cicli Maltindale
EXTREME CATEGORIA 2 350 gr/mtl 100% Xtreme FR Classe , EN 1021-1/2 100.000 +/- 10% cicli Maltindale	JET CATEGORIA 3 365+/- 5% g/lin.m 100% Poliestere FR Classe 1 80.000+/- 10% cicli Maltindale	PREMIUM /ELEGANCE CATEGORIA 7 100% Pelle bovina Primo fiore Spessore 1,2/1,4 mm EN1021-1/2
LASER CATEGORIA 2 560 gr/mtl 100% Poliestere FR Classe 1 80.000+/- 10% cicli Maltindale	ECOPELLE SISTEMA PRO CATEGORIA 3 710 gr/mt2 Superficie 93% PVC Base Poliestere 28% CLASSE1 100.000 CICLI	STEELCUT TRIO CATEGORIA 7 770 g/lin.m 90% New wool worsted, 10% Nylon Classe 1, EN 1021-1/2 100.000 % cicli Maltindale
ECOPELLE CATEGORIA 2 630 gr/mt2 83% PVC, 17% Syntetic ISO 379-DIN75200-CSERF4/83 10% cicli Maltindale	LANA CATEGORIA 5 500 gr/mt2 75% Lana, 25% poliammide Classe 1 100.000 cicli Maltindale	REMIX CATEGORIA 7 415 g/lin.m 90% New wool worsted, 10% Nylon Classe 1, EN 1021-1/2 100.000 % cicli Maltindale
ERA CATEGORIA 3 448 gr/mtl 100% Trevira CS Classe 1UNI EN ISO 354:2003 100.000 +/- 10% cicli Maltindale	PELLE CATEGORIA 5/6 620 g/lin.m 100% Pelle bovina Classe 1, EN 1021-1/2	VELLUTO DECONTRACTE' CATEGORIA 7 590 g/lin.m 19% CO, 61% PC,10% PL, 10%VI 40.000 % cicli Maltindale
LASER PLUS CATEGORIA 3 630 gr/mtl 100% Poliestere FR Trevira Classe1 , 4.000 +/- cicli Maltindale	PIED POULE CATEGORIA 6 550 g/lin.m 66% cotone, 34% Poliestere 35.000 % cicli Maltindale	VELLUTO CATEGORIA 8 600 g/lin.m 100.000 % PL Flame retardant
ECOPELLE SOUL CATEGORIA 3 760 gr/mt2 Superficie 100% POLIURETANO, Base Poliestere 85%,17% Cotone EN1021-1/BS5852 PART 1 >100.000 EN ISO 5470-2	EUROPOST 2 CATEGORIA 6 710 g/lin.m 63% PU, 16% CO, 21% PL Ini1975 CLASSE1emme,UNI9175/FA 50.000% cicli Maltindale	PELLE SOFT CATEGORIA 8 100% Pelle bovina SPESSORE1,8-2 mm Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA EN1021-1/2

AMELIE ALTA

USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi , testare i, prodotto su una parte nascosta della vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento. Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per la macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche . Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici

GARANZIA

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta.E' esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi.Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.